

Robust und leistungsstark

AeroWork K 500/60 | K 600/90

Ihre Vorteile:

- Hohe Effektivleistung für den Betrieb von Druckluftgeräten
- Luftabgang mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Kondensat-Ablassventil und Behälterdruckmanometer

AeroWork K 600/90	Art.-Nr. 700 607
Typ:	K 600/90
Netzspannung:	3 x 400 V
Motorleistung:	S6 3,0 KVA
Kesselgröße:	90 l
Max. Volumenstrom:	604 l/min
Max. Liefermenge:	414 l/min
Zulässiger Höchstdruck:	11 bar
Max. Verdichterzahl:	1055
Zylinderanzahl:	3
Gewicht:	91 kg
L x B x H in cm:	115 x 45 x 83

Eigenschaften:

- Kompressoren mit bewährtem Keilriemenantrieb
- Mobil einsetzbar, da fahrbar
- Keine jährliche TÜV-Überprüfung erforderlich
- Zylinderblöcke aus Grauguß
- 5 Meter Netzkabel
- V-Anordnung mit großem Schwungrad für besonders gute Kühlung
- Behälter mit 2-Komponenten-Innenbeschichtung
- Mit Sicherheitsventil

Einsatzgebiete:

- Ideal für landwirtschaftliche Betriebe, Baubetriebe, Zimmereien, Schreinereien, Schlossereien, Kfz-Werkstätten, etc.

Lieferumfang:

- Kompressor mit Behälterdruckmanometer, Sicherheitsventil, Kondensat-Ablassventil und 1/2" Druckluft-Schnellkupplung



CE

Made in Germany



AeroWork K 500/60	Art.-Nr. 700 606
Typ:	K 500/60
Netzspannung:	3 x 400 V
Motorleistung:	S6 2,2 KVA
Kesselgröße:	60 l
Max. Volumenstrom:	458 l/min
Max. Liefermenge:	273 l/min
Zulässiger Höchstdruck:	11 bar
Max. Verdichterzahl:	1319
Zylinderanzahl:	2
Gewicht:	75 kg
L x B x H in cm:	85 x 40 x 80



CE

TÜV-geprüfte Qualität

Unsere Kompressoren besitzen die Kennzeichnung CE0036 und sind somit werkmäßig nach Richtlinie 97/23/EG vom TÜV abgenommen.

Vorteil:
Es ist keine Prüfung am Aufstellungsort notwendig.

