



Völlig neuartige Hochleistungs-Schmierstoffpaste

Bremsenschutz-Spray „HTX 1600“

Ihre Vorteile:

- Beseitigt nachhaltig Quietsch- und Pfeifgeräusche durch keramische Festschmierstoffkombination mit Langzeitwirkung
- Für ABS-, ESP- und ASR-Bremsanlagen sowie Lambdasonden geeignet, da schwermetallfrei und somit nicht elektrisch leitend
- Einfache, beschädigungsfreie Demontage von Rädern und Auspuffanlagen durch spezielle Korrosions-, Oxidations- und Verschleißschutz-Additive



Eigenschaften:

- Extrem hochtemperatur- und hochdruckbeständige Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzpaste mit Langzeitschutz
- Gute Beständigkeit gegen Wasser, verdünnte Säuren, Laugen und Korrosion
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +1.200 °C, kurzzeitig bis +1.600 °C
- Haftet hervorragend auf nahezu allen Oberflächen

Einsatzgebiete:

Besonders geeignet für den Einsatz an ABS-, ESP- und ASR-Bremssystemen, Auspuffanlagen, Lambdasonden, geeignet für Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile im Hochleistungsbremsenbereich, speziell für hochbeanspruchte Maschinenteile, Verschraubungen, Gleit- und Dichtflächen, ideal für die Ansprüche an Schmelzöfen und Industrieanlagen im Hochtemperaturbereich über +1.000 °C, beseitigt nachhaltig Quietsch- und Knarrgeräusche sowie Laufgeräusche an Flachriemen

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile mit Brekutex®-Reiniger reinigen und danach mit Bremsenschutz-Spray „HTX 1600“ einsprühen

Achtung: Nicht auf Bremsscheiben und Bremsbelagseite sprühen



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
825 044	Bremsenschutz-Spray „HTX 1600“, 500 ml	12/24
870 195	Pinseladapter, weiß	1

