



Universelles Fett mit extremer Haftung für nahezu alle Abschmierarbeiten

# Extrem-Schmierfett „Maxigrease Plus“

## Ihre Vorteile:

- Wird nicht weggeschleudert oder abgestreift, da extrem haftstark
- Verlängert den Abschmierzyklus um ein Vielfaches, durch Bildung eines hochwertigen Sicherheitsschmierfilms
- Bleibt immer dort, wo die Schmierung gebraucht wird, da es im Gegensatz zu Standardfetten verdrängungstabil ist

## Eigenschaften:

- Teilsynthetisches Hochleistungsfett mit Zusätzen zur Langzeitschmierung von Gleit- und Wälzlagern, Gleitschienen, Kugelgelenken und Gelenken verschiedener Art
- Ersetzt viele Mehrzweck- und teure Spezialfette, bietet dabei hohe Sicherheit vor Verschleiß
- Verhindert Verschleiß unter extremen Belastungen, dadurch wird eine längere Haltbarkeit der Lager gewährleistet
- Universelles Fett für Sommer und Winter durch den weiten Temperatur-Einsatzbereich von -30 °C bis +110 °C
- Schützt vor Wassereintritt und Korrosion im Lager, da es sich nicht mit Wasser verbindet oder und verseift
- Vermeidet Lagerschäden, da kein Verdrängen und Trockenlaufen des Schmierstoffes wie sonst häufig bei druckbelasteten Lagern
- Greift Lack, Kunststoffe und Gummi nicht an, unbedenklich bei Gummistaubkappen und Gleitführungen aus Kunststoff
- Alterungs-, korrosions und verschleißbeständig
- Frei von Schwermetallen

## Einsatzgebiete:

- Aufgrund der sehr guten Wasser- und Walkbeständigkeit sowie des hohen Lasttragemögens ist „Maxigrease Plus“ optimal für die Langzeitschmierung von Industrie-, Bau- und Landmaschinen geeignet

## Technische Daten:

- Farbe: grün fluoreszierend
- Temperatureinsatzbereich: -30 bis +110 °C
- Tropfpunkt: +140 °C
- Struktur: geschmeidig
- Walkpenetration: 270 – 300 (0,1 mm)

## Machen Sie den Hammertest!



Auch bei dem extrem hohem Schlagdruck eines Hammerschlages bleibt Maxigrease Plus an seinem Platz - dort wo es gebraucht wird.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
901 464	Extrem-Schmierfett „Maxigrease Plus“	400 g
901 465	Extrem-Schmierfett „Maxigrease Plus“, Lube-Shuttle	400 g
901 460 005	Extrem-Schmierfett „Maxigrease Plus“	5 kg Hobbock
901 460 015	Extrem-Schmierfett „Maxigrease Plus“	15 kg Hobbock
901 460 025	Extrem-Schmierfett „Maxigrease Plus“	25 kg Hobbock

## Passendes Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
700 901	Schmierstoff-Kartuschenpresse	1
700 902	Einhand-Hebelfettpresse	1

