

Starthilfe für alle PKW, LKW, Benzin- und Dieselmotoren

# SOS Batteriestarter

**Pkw 12V/Lkw 24V 680A/1800A**

## Ihre Vorteile:

- **Sehr leistungsstark**  
durch hochwertige Batterie und hochleitfähiges Kupferkabel
- **Bruchsicher mit hohem Tragekomfort**  
durch robustes Gehäuse mit integriertem Griff
- **Spannungserhaltung bei Batteriewechsel**  
durch mitgeliefertes Kabel zum Anschluss an Zigarettenanzünder

## Eigenschaften:

- Mobil einsetzbar durch Wiederaufladen bei laufendem Motor am Fahrzeug (ca. 2 Min.)
- Verpolungsschutz mit Warnsignal durch eingebaute Sicherung
- Durch Spannungserhaltung bleiben gespeicherte Daten wie Sitz- und Außenspiegeleinstellung, Keycode für das Autoradio sowie andere Daten im Bordcomputer erhalten
- Ladebuchse mit 12 V Gleichstrom (Anschluss von Handy, Kühlbox, Laptop usw. möglich)
- Automatiklader mit Überladungsschutz sowie Kabel für Zigarettenanzünder im Lieferprogramm
- 5 LED zur Leistungsanzeige
- Ein/Aus- Schalter zur Regulierung der Stromzufuhr
- Integrierte Fächer an den Seiten für beide Polzangen
- Für Flugtransport zugelassen
- Bis zu 170 cm lange Kabel

## Technische Daten:

Modell:	12V	24V	12/24V
Hauptschalter:	P-16	P-216	P-X16
Spannung:	12V	24V	12V/24V umsteckbar
Kapazität (20H):	16 Ah		
Spitzen Stromstärke:	1800 A		
I-Start:	680 A		
Ladungskapazität:	5.5 A		
Ladungsspannung bei 25°C:	15 V	30 V	
Kupferkabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> ):	35	50	
Kabellänge (cm):	65		
	170		
		170	
Isolierte Polzangen:	Metall		
Sicherheitsschalter auf Zig.-Anzünder:	12 A	12 A	
Spannungsspitzen geschützt:	ja		
Gewicht (kg):	9,9	16,9	17,5



Ladekabel für Zigarettenanzünder



Automatiklader



Vor Startvorgang muss mindestens 1 LED grün leuchten (sonst erst nachladen). Klemmen anschließen; danach Strom am Hauptschalter einschalten. Startdauer max. 10 Sekunden; danach 2 Minuten Pause zur Regeneration der Batterie.



Ladung nach jedem Startvorgang mit mitgeliefertem Automatiklader durchführen (ca. 5 Min.) oder direkt am Fahrzeug aufladen. Ladezustand über roten Druckknopf „Batterietest“ regelmäßig überprüfen und ggf. nachladen (siehe Gebrauchsanweisung).



**Für Transport und Lagerung ausschalten!  
Vor Ingebrauchnahme und nach längerer Lagerung erst nachladen!**

Art.-Nr.	Bezeichnung	K-länge VPE
C 120 060	SOS Batteriestarter Pkw 12V 680A/1800A	65 cm 1
C 120 061	SOS Batteriestarter Pkw 12V 680A/1800A	170 cm 1
C 120 062	SOS Batteriestarter Lkw 24V 680A/1800A	170 cm 1
C 120 063	SOS Batteriestarter Pkw/Lkw 12/24V 680A/1800A	170 cm 1

## Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
C 120 065	Automatiklader 12V (für SOS Starter C120 060/061)	1
C 120 066	Automatiklader 24V (für SOS Starter C120 062)	1
C 120 067	Automatiklader 12/24V (für SOS Starter C120 063)	1
C 120 068	Ladekabel für Zigarettenanzünder	1
C 120 069	An/Aus Schalter	1