

SR 17/SR 26 – Kurze Ausführung

Keramikdüse



- 418 604-1 Keramikdüse, kurz Gr. 4
- 418 605-1 Keramikdüse, kurz Gr. 5
- 418 606-1 Keramikdüse, kurz Gr. 6
- 418 607-1 Keramikdüse, kurz Gr. 7
- 418 608-1 Keramikdüse, kurz Gr. 8

Spannhül- sengehäuse



- 418 610-1 Spannhülsegehäuse, kurz (Ø 1,0 mm)
- 418 612-1 Spannhülsegehäuse, kurz (Ø 2,4 mm)
- 418 613-1 Spannhülsegehäuse, kurz (Ø 3,2 mm)

Isolator



- 418 609-1 Isolator, kurze Ausführung

Brenner- körper



Spannhülse



- 418 614-1 Spannhülse (Ø 1,0 mm)
- 418 615-1 Spannhülse (Ø 1,6 mm)
- 418 616-1 Spannhülse (Ø 2,4 mm)
- 418 617-1 Spannhülse (Ø 3,2 mm)

Brennerkappe



- 418 618-1 Brennerkappe, mittel SR17/SR26



- 418 001 Brennerkappe, kurz SR17/SR26

WIG-Schlauchpaket SR 26, lange Ausführung

Mit langer Brennerkappe (Länge = 207 mm)



Gewicht Zubehör ca. 76 g

WIG-Schlauchpaket SR 26, kurze Ausführung

Mit mittlerer Brennerkappe
(Länge = 109 mm)



Gewicht Zubehör ca. 37 g

Vorteile der kurzen Ausführung:

- Bei diesem neuen Zubehör handelt es sich um einen WIG-Brenner in besonders kleiner und handlicher Bauweise, die eine hervorragende Handhabung der WIG-Schweißerbrennertypen SR 17 und SR 26 ermöglicht.
- Durch die Verwendung der kurzen Keramikdüse und der zugehörigen Spannhülse und Spannhülsegehäuse sowie der mittleren Brennerkappe lassen sich gegenüber der normalen Ausführung insgesamt 100 mm Länge und rund 50 % des Zubehörgewichts einsparen. Dadurch lässt sich der Brenner ausgezeichnet in Zwangslagen einsetzen, wie z. B. im Geländer-, Behälter-, Rohrleitungs-bau usw.
- Die perfekte Handhabung dieses Systems lässt sich beim Einbau sofort feststellen – Überzeugen Sie sich selbst!